

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Mende, le mardi 31 janvier 2023

Page 1/1

Distribution de : VITROLLES

Maître d'ouvrage : MAIRIE DE LANUEJOLS



REF.

| Lieu de prélèvement | Date et préleveur | Terrain | | Laboratoire | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|-----------------------|
| | | Chlore total mg(Cl ₂)/L | Temp. de l'eau °C | Bact. coli- formes n/(100mL) | Esché- richia coli n/(100mL) | Flore à 22°C n/mL | Flore à 37°C n/mL | Entéro- coques n/(100mL) | Conduc- tivité µS/cm | Nitrites mg/L | Nitrates mg/L | pH unité pH | Dureté °f | Turbi- dité NFU |
| SORTIE UV DE VITROLLES ROBINET APRES UV | 25/01/2023 LDA48 | <0,03 | 6,5 | 0 | 0 | <1 | <1 | 0 | 495 | <0,01 | 6 | 7,9 | 24,8 | 0,29 |
| VITROLLES HABITATION PARTICULIERE | 25/01/2023 LDA48 | <0,03 | 7,8 | 0 | 0 | 8 | 47 | 0 | 496 | | | 7,9 | | 0,34 |
| Limites de qualité en gras Références de qualité en italiques | maximum minimum | | | 0 | 0 | | | 0 | 1100 200 | 0,1 | 50 | 9 6,5 | | 1 |

Afin de faciliter la lisibilité du bulletin sanitaire, le tableau ci-dessus ne reprend qu'une partie représentative des paramètres réalisés lors du contrôle sanitaire. Néanmoins l'interprétation des résultats tient compte de la totalité des paramètres échantillonnés. La quantification exhaustive des paramètres est consultable à la demande en mairie.

Conclusions

Résultats conformes, le jour du contrôle, aux limites de qualité en ce qui concerne les paramètres microbiologiques et physico-chimiques mesurés. Il faut cependant noter la présence de germes revivifiables.

Interprétations

La présence de bactéries revivifiables est un signe de dégradation de la qualité de l'eau dans le réseau.

Préconisations

Un nettoyage, une désinfection et un rinçage périodiques des ouvrages et du réseau d'adduction d'eau (chambre de captage, collecteur, bêche, réservoirs, conduites...) doit être réalisé au minimum une fois par an (article R 1321-56 du code de la santé publique), avec des produits autorisés (article R.1321-50 du même code). Effectuer des purges sur les antennes des réseaux où l'eau ne circule pas suffisamment.